



IES-1050

工业级 5 口非网管型以太网交换机

特性


- 提供 5 个 10/100 Base-T(X)电口，RJ45
- 支持速率自协商，MDI/MDI-X 自适应
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 体积小，安装方便
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IES-1050非网管型以太网交换机，含5个10/100Base-T(X)电口，RJ45。体积小巧，易于安装。IP-30防护等级，-10°C ~ 60°C 宽温工作，保障在恶劣的环境下可以稳定的运行。

尺寸规格



产品规格

交换机型号	IES-1050
物理端口	
10/100 Base-T(X) 电口, RJ45, MDI/MDIX 自适应	5
技术	
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x 流量控制
处理方式	存储转发
LED 指示灯	
电源指示灯	绿色: 电源工作正常
10/100Base-T(X) RJ45 端口指示灯	绿色: 端口 Link/Act
电源	
电源输入	9~30 VDC 电源输入, 3-pin 接线端子
电源功耗	3 W
反向保护	有
过载保护	有
机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸 (宽 x 深 x 高)	87.6(宽) x 23.75 (深) x 102.2(高)mm
重量 (g)	305 g
工作环境	
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)
工作温度	-10 ~60°C (-14 ~140°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
安全	EN60950-1
MTBF (平均无故障时间)	
质保	5 年

订购信息

IES-1 **A** **B**

代码定义		10/100Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 05: 5 个	- 0: 0 个	
型号名称		描述	
可选型号	IES-1050	工业级 5 口非网管型以太网交换机 含 5 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45	

包装清单

- IES-1050 x 1
- 快速安装手册 x 1