



IGS-9080-LA 系列

工业级 8 口千兆网管型以太网交换机



特性

- 支持 O-Ring (单一环网最多 250 台交换机, 自愈时间<30ms) 和 MSTP (RSTP/STP)网络冗余协议
- O-Chain 附加冗余环网, 兼容不同品牌、不同网络拓扑结构
- 支持标准 IEC 62439-2 MRP(Media Redundancy Protocol)环网协议
- 支持 Modbus TCP 协议
- 支持 PROFINET 组态(只有-PN 型号支持)
- IEEE 802.3az 高效节能以太网技术
- 提供 HTTPS/SSH 安全加密
- 支持 SMTP 客户端
- 基于应用的 QoS 管理, 基于 IP 带宽管理
- 基于端口的设备绑定安全功能
- DoS/DDoS 攻击自动防御
- IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
- SNMP v1/v2/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
- ACL, TACACS+, 802.1X 用户安全认证
- 9.6K 字节巨帧
- 通过 Web (HTTP/HTTPS)、Telnet、Console(CLI)、Open-Vision 多种方式管理和配置
- 支持 LLDP 协议
- 多种事件报警机制
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式




简介

IGS-9080-LA千兆网管型系列以太网交换机系列, 含8个10/100/1000Base-T(X)端口。支持多种网络冗余协议 O-Ring (自愈时间<30ms @ 250台交换机)、O-Chain和MSTP (RSTP/STP), 当网络故障时可以迅速地恢复, 保证重要应用的不间断通讯。此外, 支持-40 ~75°C宽温, 保证设备在恶劣环境下稳定运行。除基于Web、Telnet、Console(CLI)进行管理和配置外, ORing还提供专业的Open-Vision网管软件, 对交换机进行集中管理和配置。因此, IGS-9080-LA系列交换机是构建高效以太网的理想选择。

尺寸规格

Unit: mm



产品规格

交换机型号	IGS-9080-LA (-PN)	
物理端口	10/100/1000 Base-T(X)电口 RJ45 MDI/MDIX 自适应	
技术	8	
以太网标准	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1W IEEE 802.1s IEEE 802.1X IEEE 802.1AB	10Base-T 100Base-TX 1000Base-T Flow Control (流量控制) LACP (链路汇聚控制协议) COS (服务等级) VLAN (虚拟局域网) RSTP (快速生成树协议) MSTP (多生成树协议) 安全性认证 LLDP (链路层发现协议)
MAC 地址表大小	8K	
优先级序列	8	
处理方式	存储转发	

交换机特性	延迟时间: 7 μs 背板带宽: 16Gbps 最大 VLAN 数量: 256 IGMP 组播组: 128 每个 VLAN 端口速率: 用户自定义
巨帧	9.6K 字节
安全特性	基于端口的设备绑定安全功能 开启/关闭端口, 基于 MAC 地址的端口安全 基于端口的访问控制 (802.1X) 通过 VLAN (802.1Q) 网络隔离 Radius 集中密码管理 SNMPv3 加密认证 HTTPS/SSH 增强网络安全管理
软件特性	STP/RSTP/MSTP(IEEE 802.1D/w/s) 冗余网络协议 O-Ring (自愈时间<30ms @ 250 台交换机) 支持 TOS/Diffserv 实时流量 QoS (802.1p) 支持 VLAN(802.1Q) 带 VLAN 标记和 GVRP IGMP snooping 基于 IP 的带宽管理 基于应用的 QoS 管理 DoS/DDoS 自动防御 端口配置、监控、状态、安全监控 DHCP 客户端/服务器/中继 SMTP 客户端 Modbus TCP
网络冗余	O-Ring, O-Chain, MSTP(RSTP/STP)
Console 口	RS-232, RJ45, 115200bps, 8,N,1
LED 指示灯	
电源指示灯	绿色: 电源 LED x 3
Ring Master 指示灯	绿色: 指示交换机运行于 O-Ring Master 模式
O-Ring 指示灯	绿色: 指示交换机运行于 O-Ring 模式 绿色闪烁: Ring 故障
故障指示灯	橙色: 系统故障
10/100/1000Base-T(X) 端口指示灯	绿色: 端口 Link/Act 双色 LED 表示通讯速率: 绿色 (1000M), 橙色(100M), off (10M)
故障输出	
继电器	继电器故障输出 1A@24VDC
电源	
电源输入	12~48VDC 冗余电源 6-pin 接线端子
电源功耗	11W
反向保护	有
过载保护	有
机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸(宽 x 深 x 高)	54.3 (宽) x 108.3(深) x 145.1(高) mm
重量 (g)	756g
工作环境	
存储温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作温度	-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
工作湿度	5% ~ 95% 非凝露
认证标准	

EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
安全	EN60950-1
质保	
MTBF	659,935 小时
质保	5 年

订购信息

IGS-9**AA**B-LA

代码定义	10/100/1000Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 08: 8 个	- 0: 0 个
可选型号	型号名称	描述
	IGS-9080-LA	工业级 8 口千兆网管型以太网交换机, 含 8 个 10/100/1000Base-T(X), RJ45
	IGS-9080-LA-PN	工业级 8 口千兆网管型 PROFINET 以太网交换机, 含 8 个 10/100/1000Base-T(X), RJ45

可选配件

- Open-Vision M500, 网络管理软件, 500 个 IP
- DR-45 系列, 45W 导轨式电源适配器
- DR-75 系列, 75W 导轨式电源适配器
- DR-120 系列, 120W 导轨式电源适配器

包装清单

- IGS-9080-LA(-PN)
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件
- ORing 工具光盘
- Console 线